



Linea 20 LED lichtlijn

Mechanische eigenschappen	
Afmetingen (bxh)	20x20 mm
Standaardlengte (mm)	600 – 900 – 1200 – 1500 – 1800 mm (andere maten op aanvraag)
Materiaal behuizing	Aluminium
Afwerking behuizing	Coating 2 lagen, Zwart RAL 9005
Bescherming elektronica	Volledig ingegoten, polyurethaan hars, zelfdovend.
Beschermingsgraad	IP67
Slagvastheid	IK08
Bevestiging	M4 inserts
Reinigen	Geschikt voor reinigen met hoge druk
Elektrische eigenschappen	
Aansluitspanning	24 VDC
Vermogen	10 W/m
Aansluitkabel	1 meter, 2x0,75 mm ²
Licht	
Type lichtbron	LED
Kleur	Groen (andere kleuren op aanvraag)
Aantal Led's	40 per meter
Omgevingscondities	
Geschikt voor	Indoor en outdoor
Temperatuur	-15°C - +45°C
Relatieve vochtigheid	15% – 100%
Levensduur	
Technische levensduur	>25 jaar
Levensduur lichtbron	50.000 h Tc 25° C
Garantie	
Garantie	5 jaar Carry-in

Westend Lighting ontwikkeld en produceert in haar fabriek in Roosendaal. Naast onze standaard producten kunnen wij voor u ook tailormade producten ontwikkelen en produceren. Neem contact op voor meer informatie.

Westend Lighting B.V.

Leemstraat 44, 4705 RH Roosendaal, Nederland

Tel: +31 (0) 85 487 9670

Email: sales@westendlighting.eu


Member of NDF Group

Levering ex.works, montage door klant | Wijzigingen voorbehouden | REV 1NL - 2019-5-15

Toelichting.

De Linea 20 is een LED lichtlijn die geschikt is voor een grote diversiteit aan toepassingen, zowel binnen als buiten.

Hieronder ziet u een aantal voorbeelden:

Contourverlichting	Publieksstromen reguleren		
			

Westend Lighting B.V.

Leemstraat 44, 4705 RH Roosendaal, Nederland

Tel: +31 (0) 85 487 9670

Email: sales@westendlighting.eu

Member of NDF Group

Levering ex.works, montage door klant | Wijzigingen voorbehouden | REV 1NL - 2019-5-15