



Linea 20 LED-Lichtlinie

Mechanische Eigenschaften	
Maße (WxH)	20x20 mm
Standardanzert (mm)	600 – 900 – 1200 – 1500 – 1800 mm (andere Größen auf Anfrage)
Materialgehäuse	aluminum
Wohnungsbau beendet	Beschichtung 2 Schichten, Schwarz RAL 9005
Elektronikschutz	Vollständig induzierte Polyurethan-Harz,Löschen.
Schutzniveau	IP67
Schlagwiderstand	IK08
bestätigung	M4 -Einsätze
sauber	Geeignet für Hochdruckreinigung
Elektrische Eigenschaften	
Anschlussspannung	24 VDC
Wattage	10 W/M
Verbindungskabel	1 Meter, 2x0, 75 mm ²
licht	
Lichtquelle Typ	Led
Farbe	Grün (andere Farben auf Anfrage)
Anzahl der LEDs	40 pro Meter
Umweltbedingungen	
Geeignet für temperatur	Indoor und Outdoor -15°+ 45°c
Relative Luftfeuchtigkeit	15%– 100%
leben	
Technische Lebensspanne	> 25 Jahre
Lebensdauer Light Source	50.000 h Tc 25 O C
garantie	
garantie	5 Jahre Carry-in

Westend Lighting hat in seiner Fabrik in Roosendaal entwickelt und produziert. Neben unseren Standardprodukten können wir auch maßgeschneiderte Produkte für Sie entwickeln und herstellen. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Westend Lighting Bv.
 Leemstraat40 - 44, 4705 RH Roosendaal, Niederlande
 Tel: + 31 (0) 85 487 9670
 E-Mail sales@westendlighting.eu
 Mitglied der NDF Group
 Lieferung: Ex.works | Änderungen vorbehalten | REV 1DU -2019-5-15